



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (รายละเอียดตามแนบท้าย)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจริญ เทพณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อออร์บนรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-).....
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท/คัน.....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวเครือวัลย์ คงขำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายดำรง กำจรจักร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ..... กรรมการ
 - ๖.๓ นายวัชรพงษ์ ณ นคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

๑. ความเป็นมา

ตามที่จังหวัดกระบี่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ เสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมกับจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขอรับงบประมาณแต่ละรายการ เพื่อให้จังหวัดพิจารณาถ่วงดุลและรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แนนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๙๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จังหวัดกระบี่ รายการเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนและป้องกันพาหะนำโรค

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้...

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๓.๑๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงว่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๔. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ สี่จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ได้รับมาตรฐานการผลิต มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้านหน้าหรือตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ด้านท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ภายในมีชุดดันขยออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคดันขยเป็นแบบหลายกระบอกซ้อนกัน (Telescopic hydraulic cylinder) สามารถผลิตแรงดันไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้านท้ายตู้บรรทุกขยติดตั้งชุดอัดขยมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค มีคอมไพร์สัญญาณวับวบลีเหลือง ด้านหน้า ๑ ดวง ด้านหลัง ๒ ดวง รถยนต์บรรทุกและชุดตู้บรรทุกขยแบบอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพสูง ผลิต หรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตตัวถังรถบรรทุก ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การประกอบ การเชื่อม การติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ตลอดจนการพ่นสี และการพ่นสารกันสนิมเคลือบผิวชิ้นงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์และตัวรถยนต์

๕.๑.๑ เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา

๕.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑

๕.๑.๔ ยางรถยนต์เป็นชนิดยางเรเดียล ขนาด ๑๑R ๒๒.๕ พร้อมกระโหลก และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลกขนาดเดียวกัน ๑ ชุด

๕.๑.๕ รถยนต์มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้บังคับ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓

/๕.๑.๖ เป็นรถยนต์...

๕.๑.๖ เป็นรถยนต์คันใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย ตัวรถและเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๕.๑.๖ ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน เป็นยี่ห้อที่มีการใช้งานกันแพร่หลาย ในประเทศไทย มีศูนย์บริการ สามารถหาอะไหล่หรือเข้ารับบริการซ่อมบำรุงได้ง่าย

๕.๑.๗ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๕.๑.๘ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๑.๙ ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วย หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๑๐ ระบบเบรกเป็นแบบลมล้วน พร้อมเบรกมือ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๑ มีประตูปิด - เปิด ๒ ข้างๆ แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๑.๑๒ ประตูทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัล ล๊อคเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบขับเคลื่อนทางขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว ระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อน แรง (Hydraulic Power Steering)

๕.๑.๑๔ สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยหน่วยงานเป็นผู้กำหนด และเคลือบสีแล้วทั้ง คันด้วย ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยต้องเป็นสีเดียวกับตัวถัง ตัวโครงรถจะต้องพ่นกันสนิม

๕.๑.๑๕ ความยาวของช่วงล้อ (Wheel base) ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๑๖ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ โดยมีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์ต่อ ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๕.๑.๑๗ มีมาตรวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ เช่น มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทางการใช้รถ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นหรือไฟ เตือน มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่นหรือสัญญาณไฟเตือน มาตรวัดกระแสไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟเตือน เป็นต้น หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๘ ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๙ ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารกระจกทุกบาน รอบคัน ๘๐% บานหน้า ๖๐% และติดฟิล์มดำเข้มคาดบนกระจกด้านหน้า สามารถป้องกันแสง UV ได้ และจะต้องเป็นฟิล์มที่ผลิตจากโรงงานที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า

๕.๑.๒๐ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่น สะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒ ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๕.๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๕.๒.๒ พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๕.๒.๓ ผนังด้านข้างและด้านบนสร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕.๒.๔ ส่วนล่างของชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีถังรองรับน้ำเสียสร้างด้วยเหล็ก และมีวาล์วระบายน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ทำจากทองเหลือง ไล่เป็ดระบายน้ำเสียทิ้ง

๕.๒.๕ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงูแบบเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง

๕.๒.๖ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา และด้านท้ายของรถตลอดแนว (เป็นเหล็ก ชนิดกันสนิม)

๕.๒.๗ ชุดคอนโทรลแผงต้น ยกท้าย อัตโนมัติเป็นแบบวาล์วมือโดยหรือระบบอัตโนมัติ หรือดีกว่า

๕.๓ ชุดระบบอัดและคายขยะ

๕.๓.๑ ชุดระบบอัดขยะเป็นแบบอัดขยะเข้าจากทางด้านท้าย แบบรางสไลด์

๕.๓.๒ ชุดใบอัดสามารถอัดขยะเข้าถังบรรจุขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕.๓.๓ ติดตั้งถังบรรจุน้ำเสียจากการอัดขยะใต้ชุดอัดขยะ

๕.๓.๔ ติดตั้งชุดคายขยะมูลฝอยภายในตู้บรรจุมูลฝอย แผงต้นขยะสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

๖. ระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิค

๖.๑ ปัมไฮดรอลิคเป็นแบบเกียร์ปั๊ม ชนิดใช้งานหนัก เสือปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ Side P.T.O. การเข้าและปลด PTO โดยใช้ระบบไฟฟ้า และ/หรือลม โดยไม่มีสายดึง

๖.๒ PTO เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

๖.๓ ติดตั้งถังน้ำมันไฮดรอลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเกจวัดระดับน้ำมันและวัดอุณหภูมิ

๖.๔ ใช้สายไฮดรอลิคชนิดทนแรงดันสูง เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์

๖.๕ กระบอกไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔

๗. สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟส่องสว่าง สัญญาณเสียง และกล้องมองหลัง

๗.๑ ไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ติดตั้งบนหัวเก๋งไม่น้อยกว่า ๑ ดวง และตู้บรรทุกขยะด้านท้าย จำนวน ๒ ดวง เป็น LED ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ชนิดกันน้ำ หรือแผงเส้นสีเหลือง กันน้ำ ให้รัศมีการเปล่งแสงได้รอบตัวในแนวระนาบ ๓๖๐ องศา

๗.๒ ไฟสปอร์ตไลท์ LED ส่องสว่างที่บริเวณชุดท้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ชนิดกันน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ติดตั้งบริเวณชุดอัดท้าย

๗.๓ มีสวิทช์เสียงสัญญาณแตร หรือกริ่ง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างพนักงานเก็บขยะด้านท้าย กับพนักงานขับรถ

๗.๔ มีสวิทช์เร่งรอบเครื่องด้านท้าย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๕ มีสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎหมายจราจร

๗.๖ กล้องมองหลังใช้ไฟ ๑๒ - ๒๔ โวลท์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า มีน้ำหนักเบา แข็งแรง กันน้ำ และกันสะเทือนได้ดี ติดตั้งด้านท้ายรถอย่างน้อย ๑ จุดพร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรง คงทน เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๗.๗ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixels หรือดีกว่า จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NTSC/PAL ควบคุมด้วยมือหรือรีโมทคอนโทรล ติดตั้งตรงจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมภายในห้องโดยสาร พนักงานขับรถมองเห็นได้ชัดเจน

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๘.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์

๘.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ

๙. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รายนต์) เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตามรุ่นอื่นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายนต์มาแสดงด้วย

๙.๓ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องทำหนังสือแจ้งการส่งมอบล่วงหน้า ๓ วันทำการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

๙.๔ รายนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๙.๕ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ (ผู้ขาย) จะต้องพันทราบสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร โดยใช้สีขาวหรือสีน้ำเงิน พร้อมทั้งจัดทำตัวอักษรชื่อเต็ม “สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่” ที่ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ด้าน พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และจัดทำตัวอักษรสติ๊กเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่” ติดที่กระจกบานหน้าต่างด้านบน ขนาดความสูงตามความเหมาะสม ไม่บดบังทัศนียภาพในขณะขับขี่

๙.๖ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ในวันส่งมอบครุภัณฑ์

๙.๗ ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ (ผู้ขาย) จะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท ๑ โดยคุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙.๘ ขณะผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมีการน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ จะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายต้องจดทะเบียนคู่มือโดยเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๔. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ กำหนดราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาครบทุกขยະแบบอัดท้าย ราคากลางเป็นเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๕. ผู้รับผิดชอบงาน หรือ โครงการ และ สถานที่ติดต่อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๘๑๔๖๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเครือวัลย์ คงขำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดำรง กำจรจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ ญ นคร)

ความหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

(นางสาวเครือวัลย์ คงขำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกองทัพ พันธเถระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

☒ เห็นชอบ/อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายเจริญ เทพณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่

วันที่ 17 พ.ย. 2568



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
8.4 รถยนต์ตรวจการณ์ 8.4.1 ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน 8.4.2 ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	2) แบบอัติท้าย (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (4) ชุดอัติท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (5) มีคอมไฟสัญญาณวิบวาบสีเหลือง 1 ดวง 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 6) มีประตูด้านหลัง 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 6) มีประตูด้านหลัง